

## Pavimento con ripresa inferiore



### Unità pavimento a ripresa inferiore

L'unità fan coil per installazione a pavimento a ripresa inferiore Yokohama Sekai® Serie YKHV4+K per sistemi VRF, è stata studiata per consentire l'installazione in tutti quei casi in cui, per motivi estetici, non si desidera la vista della griglia di ripresa frontale. La tubazione può essere collegata dalla parte posteriore permettendo all'unità di essere appeso alle pareti senza tubi che fuoriescono dal pavimento. Il filtro è fornito come accessorio standard e può essere rimosso e pulito facilmente. L'aspetto aerodinamico armonizza l'unità con arredamento d'interni di una determinata stanza. Tutte le parti metalliche sono in acciaio zincato per assicurare la massima protezione contro la corrosione. Il corpo misura 220mm in profondità.

MODELLO		YKH-I56Z/DHN1-F5	YKH-I71Z/DHN1-F5
Potenza frigorifera	kW	5,6	7,1
Potenza frigorifera	Kcal/h	4816	6106
Potenza termica	kW	6,3	8
Potenza termica	Kcal/h	5418	6880
Potenza assorbita	W	88	110
Portata dell'aria interna	m <sup>3</sup> /h	830/886/925/970/1028/1094/1150	870/955/1033/1100/1205/1290/1380
Livello sonoro	dB(A)	31/32/33/35/37/39/41	33/35/37/39/40/42/44
Larghezza/Altezza/Profondità (Con mobile di copertura)	mm	1500/596/225	1500/596/225
Larghezza/Altezza/Profondità (Senza mobile di copertura)	mm	1345/544/212	1345/544/212
Peso netto MOBILE DI COPERTURA	Kg	40	40
Peso netto SENZA MOBILE DI COPERTURA	Kg	30,5	30,5
Diametro lin. frig. liquido	mm (pollici)	ø9,52 (3/8")	ø9,52 (3/8")
Diametro lin. frig. gas	mm (pollici)	ø15,9 (5/8")	ø15,9 (5/8")
Diametro scarico	mm	ø25	ø25
Cavo di alimentazione (max. 10 m)	mm <sup>2</sup>	(2+T)x2,5	(2+T)x2,5
Cavo comunicazione schermato	mm <sup>2</sup>	3x1.5	3x1.5
Alimentazione	V / F / Hz	220-240/1/50	220-240/1/50