

FLEXSUN XBXXL Collettori Solari Piani



Il pannello solare a circolazione forzata, come soluzione impiantistica completa e integrata, è perfettamente adeguato a soddisfare le esigenze di ACS di abitazioni mono e bifamiliari, sia per nuove costruzioni sia per riqualificazioni. Il semplice collegamento in batterie di due o più collettori permette di rispondere anche a richieste energetiche più importanti, come nel caso di piscine, strutture ricettive e attività commerciali.

I vantaggi

Dimensionamento semplificato dell'impianto solare termico che favorisce anche l'integrazione riscaldamento Impiego universale, su tetti inclinati oppure superfici e tetti piani grazie al kit di fissaggio omologato dal punto di vista statico. Possibilità di integrare a bordo nel gruppo Termo Solar-Box la regolazione dell'impianto Consumi elettrici contenuti grazie alla pompa ad alta efficienza Convenienza economica e vantaggio ecologico nella produzione di acqua calda per gli usi domestici, poiché si usufruisce degli incentivi statali e si sfrutta l'energia gratuita del sole (certificazione SOLAR KEYMARK conforme UNI EN12975) Elevata possibilità di raggiungere la classe di efficienza energetica A+ (etichetta di sistema), grazie all'abbinamento dei pannelli solari termici a un generatore di calore

	XBXXL - HP 270
Area lorda	2,66
Dimensioni (Larghezza. x Altezza)	2261x1176mm
Peso	40 Kg
Connessioni idrauliche	3/4" F
Massima pressione operativa	10 Bar
Vetro	Vetro solare temperato ad alta trasparenza
Assorbitore	Assorbitore in alluminio altamente selettivo
Assorbimento	95%
Emissività	5%
Temperatura di stagnazione	201 °C
Sistema di assemblaggio	Saldatura laser
Tubazioni/collettore	Rame
Isolamento	Lana di roccia
Chiusura posteriore	Alluminio
Idoneo per ambienti salmastri/marini	Si
Struttura/fissaggio	Da ordinare separatamente



YOKOHAMA SEKAI S.R.L.

VIA F. IMPARATO 265/267
80146 NAPOLI NA

P.Iva: IT07961030637
Telefono: 0817593096
ufficiotecnico@yokohamasekai.com