

XMZZR3

MIZU AHEAD 2025 R32

Gas R32 per risparmio energetico "estremo"
Temperature di esercizio fino a -30°C esterni
Classe energetica A+++
Hybrid Ready (compatibile con sistemi ibridi)
Acqua calda sanitaria, riscaldamento, raffrescamento
Smart control con WIFI
Temp. dell'acqua in uscita fino a 60 °C

Smart Life è un'app progettata, su una piattaforma WEB internazionale universale, per il controllo e la gestione di dispositivi intelligenti. l'app intuitiva si occupa dell'automazione domestica attivata da tutti i fattori come posizioni, orari, condizioni meteorologiche e stato del dispositivo.

iOS



Modello			XMZZ R3 006Z-R3	XMZZ R3 010Z-R3	XMZZ R3 010TZ-R3	XMZZ R3 014Z-R3	XMZZ R3 014TZ-R3	XMZZ R3 018Z-R3	XMZZ R3 018TZ-R3	XMZZ R3 024TZ-R3
Alimentazione elettrica		V/Ph/Hz	220~240/1/50	220~240/1/50	380~415/3/50	220~240/1/50	380~415/3/50	220~240/1/50	380~415/3/50	380~415/3/50
Riscaldamento nominale (Max) (A7/6°C, W30/35°C)	Capacità di riscaldamento	kW	6,46 (2.50-8.30)	10,58 (4.20-12.20)	10,58 (4.20-12.20)	14,45 (5.30-16.50)	14,45 (5.30-16.60)	18,77 (6.20-20.50)	18,77 (6.20-20.50)	24,33 (6.50-26.10)
	Alimentazione di ingresso	kW	1,31	2,29	2,29	3,06	3,06	3,99	3,99	5,10
	COP	W/W	4,93	4,62	4,62	4,72	4,72	4,70	4,70	4,77
Riscaldamento nominale (Max) (A7/6°C, W47/55°C)	Capacità di riscaldamento	kW	5,92	9,47	9,47	13,89	13,89	16,90	16,90	24,29
	Alimentazione di ingresso	kW	1,85	3,09	3,09	4,47	4,47	5,47	5,47	7,93
	COP	W/W	3,21	3,06	3,06	3,11	3,11	3,09	3,09	3,06
Raffreddamento nominale (Max) (A35/24°C, W12/7°C)	Capacità di raffreddamento	kW	5,66	8,34	8,34	13,24	13,24	15,88	15,88	20,89
	Alimentazione di ingresso	kW	1,74	2,66	2,66	4,12	4,12	4,99	4,99	6,70
	EER	W/W	3,25	3,14	3,14	3,21	3,21	3,18	3,18	3,12
ERP Level (temp. di uscita acqua a 35°C)		/	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++
ERP Level (temp. di uscita acqua a 55°C)		/	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++
Potenza nominale in ingresso		kW	2,71	3,83	3,83	5,97	5,97	7,24	7,24	9,38
Corrente di ingresso nominale		A	12,00	17,00	6,50	26,50	10,50	35,50	13,20	17,30
Refrigerante		/	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32
Portata d'acqua nominale		m3/h	1,10	1,75	1,75	2,50	2,50	3,20	3,20	4,20
Quantità di ventilatori		/	1	1	1	1	1	2	2	2
Tipo di motore del ventilatore		/	DC inverter							
Compressore		/	Panasonic / DC inverter / Rotary / EVI							
Pompa di circolazione		/	Inverter type / Built-in							
IP Classe		/	IPX4							
Pressione sonora a 1 metro di distanza		dB(A)	50	51	51	52	52	54	54	55
Temperatura massima dell'acqua in uscita		°C	60	60	60	60	60	60	60	60
Collegamenti delle tubazioni dell'acqua		/	DN 25 (1")	DN 25 (1")	DN 25 (1")	DN 32 (1-1/4")	DN 32 (1-1/4")	DN 40 (1.5")	DN 40 (1.5")	DN 40 (1.5")
Caduta di pressione alla portata d'acqua nominale		kPa	25	27	27	30	30	32	32	35
Intervallo operativo di temperatura (Riscaldamento)		°C	-30~45							
Intervallo operativo di temperatura (Raffreddamento)		°C	16~45							
Dimensioni senza imballo (LxDxH)		mm	1110×445×850	1110×445×850	1110×445×850	1110×480×850	1110×480×850	1110×445×1450	1110×445×1450	1110×445×1450
Dimensioni imballaggio (LxDxH)		mm	1160×530×1010	1160×530×1010	1160×530×1010	1160×565×1010	1160×565×1010	1170×530×1610	1170×530×1610	1170×530×1610
Peso senza imballo		kg	102	107	107	124	124	151	151	160
Peso imballato		kg	114	119	119	136	136	168	168	177



YOKOHAMA SEKAI S.R.L.

VIA F. IMPARATO 265/267
80146 NAPOLI NA

P.Iva: IT07961030637
Telefono: 0817593096
ufficiotecnico@yokohamasekai.com