


XOFA

Accumulo per produzione di acqua calda sanitaria con pompa di calore incorporata

La richiesta di generatori di acqua calda sanitaria in grado di offrire elevate quantità di acqua con l'utilizzo della minore energia possibile trova nella gamma XOFA Yokohama Sekai una risposta ideale.

La grande esperienza di Yokohama Sekai ha permesso la realizzazione di un prodotto efficiente in R290.

Nella filosofia Yokohama Sekai, tutte le funzioni sono incluse di serie e i componenti sono scelti con criteri di elevata qualità. Il risultato è un prodotto che rappresenta un punto di riferimento sul mercato.



Modello		UDM	200-FA-0S / 200-FA-1S	300-FA-0S / 300-FA-1S
Alimentazione elettrica			220~240 V~1/50 Hz	220~240 V~1/50 Hz
Capacità di riscaldamento		W	2800	2800
Produzione nominale di acqua calda		L/h	60	60
Potenza assorbita nominale		W	629	629
Ingresso corrente nominale		A	2.8	2.8
POLIZIOTTO		B/B	4.45	4.45
COP (EN16147) 20/15°C		B/B	/	3.691
η (EN16147) 20/15°C		B/B	/	147.6
V40 (EN16147) 20/15°C		L	/	371
Riscaldatore elettrico	Potenza assorbita nominale	W	2000	2000
	Ingresso corrente nominale	A	8.9	8.9
Potenza assorbita max.		W	3000	
Ingresso corrente max.		A	13.3	
Tipo di refrigerante/Carica/GWP			R290/0,45kg/3	R290/0,45kg/3
CO ₂ equivalente			0,00135t	0,00135t
Temperatura ambiente di lavoro		°C	-7~46	-7~46
Pressione operativa (lato basso)		MPa	0.8	0.8
Pressione operativa (lato alto)		MPa	3	3
Pressione massima consentita		MPa	3	3
Antiurto elettrico			I	I
Classe IP			IP1	IP1
Capacità del serbatoio dell'acqua		L	200	278
Collegamenti delle tubazioni dell'acqua		In	03-apr	03-apr
Pressione di esercizio nominale del serbatoio		MPa	0.8	0.8
Portata d'aria nominale		m³/h	450	450
Dimensioni dell'unità (L/A/P)		mm	1650*φ620	2050*φ620
Dimensioni di spedizione (L/A/P)		mm	1755*700*700	2155*700*700
Rumore		dB (A)	48	48
Peso netto		kg	95	115



YOKOHAMA SEKAI S.R.L.

VIA F. IMPARATO 265/267
80146 NAPOLI NA

P.Iva: IT07961030637
Telefono: 0817593096
ufficiotecnico@yokohamasekai.com